DIN

Wählen Sie zuerst Norm und Rohrabmessung. Wählen Sie den Klemmstutzen mit dem Flansch-Ø in derselben Tabellenzeile. Der Flansch-Ø ist das Anschlussmaß des Gegenstücks. Der CSC-Außen-Ø ist der Außendurchmesser des Connectors selbst.



CSC-Connector
Abbildung ähnlich

Norm / Größe	Ø × Wanddicke (mm)	Gegenstück Flansch-Ø (mm)	CSC Außen-Ø (mm)	Höhe* (mm)	CSC-Modell*
DIN 32676 / DN10	13,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0100XXX-DIN
DIN 32676 / DN15	19,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0150XXX-DIN
DIN 32676 / DN20	23,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0200XXX-DIN
DIN 32676 / DN25	29,0 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0250XXX-DIN
DIN 32676 / DN40	41,0 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0400XXX-DIN
DIN 32676 / DN50	53,0 × 1,5	64	100	15-400	CSC0500XXX-DIN
DIN 32676 / DN65	70,0 × 2,0	91	131	15-400	CSC0650XXX-DIN
DIN 32676 / DN80	85,0 × 2,0	106	146	15-400	CSC0800XXX-DIN
DIN 32676 / DN100	104,0 × 2,0	119	170	15-400	CSC1000XXX-DIN
DIN 32676 / DN125	129,0 × 2,0	155	195	20-400	CSC1250XXX-DIN
DIN 32676 / DN150	154,0 × 2,0	183	230	20-400	CSC1500XXX-DIN

Welches Teil passt zum CSC? Der CSC ist der Tankanschluss, der in den Behälter eingeschweißt wird. Das Gegenstück am Rohr ist ein Klemmstutzen (Ferrule). Zwischen seinem Flansch und dem CSC liegt eine passende Clamp-Dichtung. Der Verriegelungsring des CSC-Systems hält die Verbindung zusammen.

Männlich oder weiblich? Übliche Clamp-Verbindungen werden normalerweise nicht als männlich oder weiblich bezeichnet. Bestellen Sie den Klemmstutzen nach Norm, Rohrabmessung und Flansch-Ø laut Tabelle. INOX bietet Klemmstutzen der Serie 9862 und Dichtungen der Serie 8863 an.

* XXX steht für die gewählte Höhe. Die kleinsten DIN- und ASME-Modelle reichen bis 200 mm. Der Höhenbereich gibt keine Auskunft über den Lagerbestand. Bei Fragen zum passenden Gegenstück oder zur Dichtung wenden Sie sich an Leopold Parts.

ASME

Wählen Sie zuerst Norm und Rohrabmessung. Wählen Sie den Klemmstutzen mit dem Flansch-Ø in derselben Tabellenzeile. Der Flansch-Ø ist das Anschlussmaß des Gegenstücks. Der CSC-Außen-Ø ist der Außendurchmesser des Connectors selbst.



CSC-Connector
Abbildung ähnlich

Norm / Größe	Ø × Wanddicke (mm)	Gegenstück Flansch-Ø (mm)	CSC Außen-Ø (mm)	Höhe* (mm)	CSC-Modell*
ASME / ½"	12,7 × 1,65	25,4	68	15-200	CSC01270XXX-ASM
ASME / ¾"	19,05 × 1,65	25,4	68	15-200	CSC01905XXX-ASM
ASME / 1"	25,4 × 1,65	50,5	85	15-400	CSC0254XXX-ASM
ASME / 1½"	38,1 × 1,65	50,5	85	15-400	CSC0381XXX-ASM
ASME / 2"	50,8 × 1,65	64	100	15-400	CSC0508XXX-ASM
ASME / 2½"	63,5 × 1,65	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-ASM
ASME / 3"	76,2 × 1,65	91	131	15-400	CSC0762XXX-ASM
ASME / 4"	101,6 × 2,11	119	170	15-400	CSC1016XXX-ASM

Welches Teil passt zum CSC? Der CSC ist der Tankanschluss, der in den Behälter eingeschweißt wird. Das Gegenstück am Rohr ist ein Klemmstutzen (Ferrule). Zwischen seinem Flansch und dem CSC liegt eine passende Clamp-Dichtung. Der Verriegelungsring des CSC-Systems hält die Verbindung zusammen.

Männlich oder weiblich? Übliche Clamp-Verbindungen werden normalerweise nicht als männlich oder weiblich bezeichnet. Bestellen Sie den Klemmstutzen nach Norm, Rohrabmessung und Flansch-Ø laut Tabelle. INOX bietet Klemmstutzen der Serie 9862 und Dichtungen der Serie 8863 an.

* XXX steht für die gewählte Höhe. Die kleinsten DIN- und ASME-Modelle reichen bis 200 mm. Der Höhenbereich gibt keine Auskunft über den Lagerbestand. Bei Fragen zum passenden Gegenstück oder zur Dichtung wenden Sie sich an Leopold Parts.

SMS / ISO 2852

Wählen Sie zuerst Norm und Rohrabmessung. Wählen Sie den Klemmstutzen mit dem Flansch-Ø in derselben Tabellenzeile. Der Flansch-Ø ist das Anschlussmaß des Gegenstücks. Der CSC-Außen-Ø ist der Außendurchmesser des Connectors selbst.



CSC-Connector
Abbildung ähnlich

Norm	Ø × Wanddicke (mm)	Gegenstück Flansch-Ø (mm)	CSC Außen-Ø (mm)	Höhe* (mm)	CSC-Modell*
DS/SMS 3008	25,0 × 1,2	50,5	85	15-400	CSC0250XXX-SMS
DS/SMS 3008	38,0 × 1,2	50,5	85	15-400	CSC0380XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	38,6 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0380XXX-SMS
DS/SMS 3008	51,0 × 1,2	64	100	15-400	CSC0510XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	51,6 × 1,5	64	100	15-400	CSC0510XXX-SMS
DS/SMS 3008	63,5 × 1,6	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	64,1 × 1,9	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-SMS
DS/SMS 3008	76,1 × 1,6	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 101
DS/SMS 3008	76,1 × 2,0	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 102
ISO 2852/SMS 3017	76,7 × 1,9	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 101
DS/SMS 3008	101,6 × 2,0	119	170	15-400	CSC1016XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	102,5 × 2,45	119	170	15-400	CSC1016XXX-SMS

Welches Teil passt zum CSC? Der CSC ist der Tankanschluss, der in den Behälter eingeschweißt wird. Das Gegenstück am Rohr ist ein Klemmstutzen (Ferrule). Zwischen seinem Flansch und dem CSC liegt eine passende Clamp-Dichtung. Der Verriegelungsring des CSC-Systems hält die Verbindung zusammen.

Männlich oder weiblich? Übliche Clamp-Verbindungen werden normalerweise nicht als männlich oder weiblich bezeichnet. Bestellen Sie den Klemmstutzen nach Norm, Rohrabmessung und Flansch-Ø laut Tabelle. INOX bietet Klemmstutzen der Serie 9862 und Dichtungen der Serie 8863 an.

* XXX steht für die gewählte Höhe. Die kleinsten DIN- und ASME-Modelle reichen bis 200 mm. Der Höhenbereich gibt keine Auskunft über den Lagerbestand. Bei Fragen zum passenden Gegenstück oder zur Dichtung wenden Sie sich an Leopold Parts.
SMS 76,1: Ausführung 101 ist für 1,6 mm Wanddicke (sowie ISO 76,7 × 1,9) vorgesehen. Ausführung 102 ist für 2,0 mm Wanddicke vorgesehen.