DIN

Find standard og rørdimension først. Vælg clampkraven/ferrullen med den flange-Ø, der står på samme linje. Flange-Ø er modstykkets tilslutningsmål; CSC udvendig Ø er selve connectorens yderdiameter.



CSC-Connector
Illustrationsbillede

Standard / størrelse	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	Højde* (mm)	CSC-model*
DIN 32676 / DN10	13,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0100XXX-DIN
DIN 32676 / DN15	19,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0150XXX-DIN
DIN 32676 / DN20	23,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0200XXX-DIN
DIN 32676 / DN25	29,0 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0250XXX-DIN
DIN 32676 / DN40	41,0 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0400XXX-DIN
DIN 32676 / DN50	53,0 × 1,5	64	100	15-400	CSC0500XXX-DIN
DIN 32676 / DN65	70,0 × 2,0	91	131	15-400	CSC0650XXX-DIN
DIN 32676 / DN80	85,0 × 2,0	106	146	15-400	CSC0800XXX-DIN
DIN 32676 / DN100	104,0 × 2,0	119	170	15-400	CSC1000XXX-DIN
DIN 32676 / DN125	129,0 × 2,0	155	195	20-400	CSC1250XXX-DIN
DIN 32676 / DN150	154,0 × 2,0	183	230	20-400	CSC1500XXX-DIN

Hvilken del passer sammen med CSC? CSC er tanktilslutningen, som svejses i tanken. Modstykket på røret hedder en clampkrave eller ferrulle. Dens flange lægges mod CSC med en passende clamp-pakning imellem og fastholdes af CSC-systemets låsering.

Han eller hun? Almindelige clampforbindelser betegnes normalt ikke som han og hun. Bestil i stedet modstykket som en clampkrave/ferrulle med den standard, rørdimension og flange-Ø, der står i tabellen. Hos INOX findes clampkraver i serie 9862 og pakninger i serie 8863.

* XXX angiver valgt højde. De mindste DIN- og ASME-modeller går op til 200 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Kontakt Leopold Parts ved tvivl om valg af modstykke eller pakning.

ASME

Find standard og rørdimension først. Vælg clampkraven/ferrullen med den flange-Ø, der står på samme linje. Flange-Ø er modstykkets tilslutningsmål; CSC udvendig Ø er selve connectorens yderdiameter.



CSC-Connector
Illustrationsbillede

Standard / størrelse	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	Højde* (mm)	CSC-model*
ASME / ½"	12,7 × 1,65	25,4	68	15-200	CSC01270XXX-ASM
ASME / ¾"	19,05 × 1,65	25,4	68	15-200	CSC01905XXX-ASM
ASME / 1"	25,4 × 1,65	50,5	85	15-400	CSC0254XXX-ASM
ASME / 1½"	38,1 × 1,65	50,5	85	15-400	CSC0381XXX-ASM
ASME / 2"	50,8 × 1,65	64	100	15-400	CSC0508XXX-ASM
ASME / 2½"	63,5 × 1,65	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-ASM
ASME / 3"	76,2 × 1,65	91	131	15-400	CSC0762XXX-ASM
ASME / 4"	101,6 × 2,11	119	170	15-400	CSC1016XXX-ASM

Hvilken del passer sammen med CSC? CSC er tanktilslutningen, som svejses i tanken. Modstykket på røret hedder en clampkrave eller ferrulle. Dens flange lægges mod CSC med en passende clamp-pakning imellem og fastholdes af CSC-systemets låsering.

Han eller hun? Almindelige clampforbindelser betegnes normalt ikke som han og hun. Bestil i stedet modstykket som en clampkrave/ferrulle med den standard, rørdimension og flange-Ø, der står i tabellen. Hos INOX findes clampkraver i serie 9862 og pakninger i serie 8863.

* XXX angiver valgt højde. De mindste DIN- og ASME-modeller går op til 200 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Kontakt Leopold Parts ved tvivl om valg af modstykke eller pakning.

SMS / ISO 2852

Find standard og rørdimension først. Vælg clampkraven/ferrullen med den flange-Ø, der står på samme linje. Flange-Ø er modstykkets tilslutningsmål; CSC udvendig Ø er selve connectorens yderdiameter.



CSC-Connector
Illustrationsbillede

Standard	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	Højde* (mm)	CSC-model*
DS/SMS 3008	25,0 × 1,2	50,5	85	15-400	CSC0250XXX-SMS
DS/SMS 3008	38,0 × 1,2	50,5	85	15-400	CSC0380XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	38,6 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0380XXX-SMS
DS/SMS 3008	51,0 × 1,2	64	100	15-400	CSC0510XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	51,6 × 1,5	64	100	15-400	CSC0510XXX-SMS
DS/SMS 3008	63,5 × 1,6	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	64,1 × 1,9	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-SMS
DS/SMS 3008	76,1 × 1,6	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 101
DS/SMS 3008	76,1 × 2,0	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 102
ISO 2852/SMS 3017	76,7 × 1,9	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 101
DS/SMS 3008	101,6 × 2,0	119	170	15-400	CSC1016XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	102,5 × 2,45	119	170	15-400	CSC1016XXX-SMS

Hvilken del passer sammen med CSC? CSC er tanktilslutningen, som svejses i tanken. Modstykket på røret hedder en clampkrave eller ferrulle. Dens flange lægges mod CSC med en passende clamp-pakning imellem og fastholdes af CSC-systemets låsering.

Han eller hun? Almindelige clampforbindelser betegnes normalt ikke som han og hun. Bestil i stedet modstykket som en clampkrave/ferrulle med den standard, rørdimension og flange-Ø, der står i tabellen. Hos INOX findes clampkraver i serie 9862 og pakninger i serie 8863.

* XXX angiver valgt højde. De mindste DIN- og ASME-modeller går op til 200 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Kontakt Leopold Parts ved tvivl om valg af modstykke eller pakning.

SMS 76,1: Udførelse 101 er til 1,6 mm gods (og ISO 76,7 × 1,9); udførelse 102 er til 2,0 mm gods.