DIN / række A

Find standard og rørdimension først. Aflæs derefter flange-Ø på modstykket og vælg EC-modellen på samme linje. Flange-Ø er modstykkets clampflange, ikke EC-connectorens udvendige diameter.



EC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	Profil	Højde** (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	EC-model*
DN 10	13,0 × 1,5	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01000XXX-DIN
DN 15	19,0 × 1,5	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01500XXX-DIN
DN 20	23,0 × 1,5	50,5	NKS	15-200	85,5	EC-CSC0200XXX-DIN
DN 25	29,0 × 1,5	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0250XXX-DIN
DN 32	35,0 × 1,5	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0320XXX-DIN
DN 40	41,0 × 1,5	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0400XXX-DIN
DN 50	53 × 1,5	77,5	NKS	15-400	112,0	EC-CSC0500XXX-DIN
DN 65	70,0 × 2	91	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0650XXX-DIN
DN 80	85,0 × 2,0	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0800XXX-DIN
DN 100	104,0 × 2,0	130	NKS	15-400	173,0	EC-CSC1000XXX-DIN

NKS - Nutklemmstutzen (sporstykke): NKS er delen med en rille til O-ringen. Alle Leopolds CSC har NKS-tilslutning. O-ringen danner tætningen mellem de to dele, når samlingen spændes korrekt.

BKS - Bundklemmstutzen (kravestykke): BKS er modstykket med en ophøjet krave, der passer sammen med NKS-delen og O-ringen. Til en Leopold CSC med NKS vælges derfor et BKS-modstykke i den tilsvarende standard, række og rørdimension.

Husk: NKS og BKS hører sammen. Kontrollér både flange-Ø og rørdimension i tabellen; samme flange-Ø alene er ikke nok til at vælge det rigtige modstykke.

* XXX angiver valgt højde. ** Højdeområdet er 15-200 eller 15-400 mm som angivet i tabellen; det angiver ikke lagerførte højder. Tilgængelige højder og bestillingsnummer bekræftes ved ordre.

ISO / række B

Find standard og rørdimension først. Aflæs derefter flange-Ø på modstykket og vælg EC-modellen på samme linje. Flange-Ø er modstykkets clampflange, ikke EC-connectorens udvendige diameter.



EC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	Profil	Højde** (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	EC-model*
ISO 13,5	13,5 × 1,6	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01350XXX-ISO
ISO 17,2	17,2 × 1,6	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01720XXX-ISO
ISO 21,3	21,3 × 1,6	34	NKS	15-400	65,0	EC-CSC02130XXX-ISO
ISO 26,9	26,9 × 1,6	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0269XXX-ISO
ISO 33,7	33,7 × 2,0	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0337XXX-ISO
ISO 42,4	42,4 × 2	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0424XXX-ISO
ISO 48,3	48,3 × 2	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0483XXX-ISO
ISO 60,3	60,3 × 2,0	77,5	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0603XXX-ISO
ISO 76,1	76,1 × 2,0	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0761XXX-ISO
ISO 88,9	88,9 × 2,3	119	NKS	15-400	162,0	EC-CSC0889XXX-ISO

NKS - Nutklemmstutzen (sporstykke): NKS er delen med en rille til O-ringen. Alle Leopolds CSC har NKS-tilslutning. O-ringen danner tætningen mellem de to dele, når samlingen spændes korrekt.

BKS - Bundklemmstutzen (kravestykke): BKS er modstykket med en ophøjet krave, der passer sammen med NKS-delen og O-ringen. Til en Leopold CSC med NKS vælges derfor et BKS-modstykke i den tilsvarende standard, række og rørdimension.

Husk: NKS og BKS hører sammen. Kontrollér både flange-Ø og rørdimension i tabellen; samme flange-Ø alene er ikke nok til at vælge det rigtige modstykke.

* XXX angiver valgt højde. ** Højdeområdet er 15-200 eller 15-400 mm som angivet i tabellen; det angiver ikke lagerførte højder. Tilgængelige højder og bestillingsnummer bekræftes ved ordre.

ASME / række C

Find standard og rørdimension først. Aflæs derefter flange-Ø på modstykket og vælg EC-modellen på samme linje. Flange-Ø er modstykkets clampflange, ikke EC-connectorens udvendige diameter.



EC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	Profil	Højde** (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	EC-model*
½"	12,7 × 1,65	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01270XXX-ASM
¾"	19,05 × 1,65	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01905XXX-ASM
1"	25,4 × 1,65	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0254XXX-ASM
1½"	38,1 × 1,65	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0381XXX-ASM
2"	50,8 × 1,65	77,5	NKS	15-400	112,0	EC-CSC0508XXX-ASM
2½"	63,5 × 1,65	91	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0635XXX-ASM
3"	76,2 × 1,65	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0762XXX-ASM
4"	101,6 × 2,11	130	NKS	15-400	173,0	EC-CSC1016XXX-ASM

NKS - Nutklemmstutzen (sporstykke): NKS er delen med en rille til O-ringen. Alle Leopolds CSC har NKS-tilslutning. O-ringen danner tætningen mellem de to dele, når samlingen spændes korrekt.

BKS - Bundklemmstutzen (kravestykke): BKS er modstykket med en ophøjet krave, der passer sammen med NKS-delen og O-ringen. Til en Leopold CSC med NKS vælges derfor et BKS-modstykke i den tilsvarende standard, række og rørdimension.

Husk: NKS og BKS hører sammen. Kontrollér både flange-Ø og rørdimension i tabellen; samme flange-Ø alene er ikke nok til at vælge det rigtige modstykke.

* XXX angiver valgt højde. ** Højdeområdet er 15-200 eller 15-400 mm som angivet i tabellen; det angiver ikke lagerførte højder. Tilgængelige højder og bestillingsnummer bekræftes ved ordre.