DIN / Reihe A

Wählen Sie zuerst Norm und Rohrabmessung. Lesen Sie den Flansch-Ø des Gegenstücks ab und wählen Sie das EC-Modell in derselben Zeile. Der Flansch-Ø bezieht sich auf den Clamp-Flansch des Gegenstücks. Der Außen-Ø des EC-Connectors ist separat angegeben.



EC-Connector
Abbildung ähnlich

Größe	Ø × Wanddicke (mm)	Gegenstück Flansch-Ø (mm)	Profil	Höhe** (mm)	CSC Außen-Ø (mm)	EC-Modell*
DN 10	13,0 × 1,5	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01000XXX-DIN
DN 15	19,0 × 1,5	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01500XXX-DIN
DN 20	23,0 × 1,5	50,5	NKS	15-200	85,5	EC-CSC0200XXX-DIN
DN 25	29,0 × 1,5	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0250XXX-DIN
DN 32	35,0 × 1,5	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0320XXX-DIN
DN 40	41,0 × 1,5	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0400XXX-DIN
DN 50	53 × 1,5	77,5	NKS	15-400	112,0	EC-CSC0500XXX-DIN
DN 65	70,0 × 2	91	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0650XXX-DIN
DN 80	85,0 × 2,0	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0800XXX-DIN
DN 100	104,0 × 2,0	130	NKS	15-400	173,0	EC-CSC1000XXX-DIN

NKS (Nutklemmstutzen) ist das Teil mit der Nut für den O-Ring. Alle CSC von Leopold haben einen NKS-Anschluss. Der O-Ring dichtet die beiden Teile ab, wenn die Verbindung korrekt angezogen ist.

BKS (Bundklemmstutzen) ist das Gegenstück mit einem erhabenen Bund, der zum NKS und zum O-Ring passt. Wählen Sie für einen Leopold CSC mit NKS einen BKS nach der passenden Norm, Reihe und Rohrabmessung.

NKS und BKS gehören zusammen. Prüfen Sie Flansch-Ø und Rohrabmessung in der Tabelle. Der Flansch-Ø allein reicht für die Auswahl nicht aus.

* XXX steht für die gewählte Höhe. ** Der Höhenbereich beträgt je nach Tabellenangabe 15-200 oder 15-400 mm und gibt keine Auskunft über den Lagerbestand. Verfügbare Höhen und Bestellnummer werden bei Bestellung bestätigt.

ISO / Reihe B

Wählen Sie zuerst Norm und Rohrabmessung. Lesen Sie den Flansch-Ø des Gegenstücks ab und wählen Sie das EC-Modell in derselben Zeile. Der Flansch-Ø bezieht sich auf den Clamp-Flansch des Gegenstücks. Der Außen-Ø des EC-Connectors ist separat angegeben.



EC-Connector
Abbildung ähnlich

Größe	Ø × Wanddicke (mm)	Gegenstück Flansch-Ø (mm)	Profil	Höhe** (mm)	CSC Außen-Ø (mm)	EC-Modell*
ISO 13,5	13,5 × 1,6	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01350XXX-ISO
ISO 17,2	17,2 × 1,6	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01720XXX-ISO
ISO 21,3	21,3 × 1,6	34	NKS	15-400	65,0	EC-CSC02130XXX-ISO
ISO 26,9	26,9 × 1,6	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0269XXX-ISO
ISO 33,7	33,7 × 2,0	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0337XXX-ISO
ISO 42,4	42,4 × 2	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0424XXX-ISO
ISO 48,3	48,3 × 2	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0483XXX-ISO
ISO 60,3	60,3 × 2,0	77,5	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0603XXX-ISO
ISO 76,1	76,1 × 2,0	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0761XXX-ISO
ISO 88,9	88,9 × 2,3	119	NKS	15-400	162,0	EC-CSC0889XXX-ISO

NKS (Nutklemmstutzen) ist das Teil mit der Nut für den O-Ring. Alle CSC von Leopold haben einen NKS-Anschluss. Der O-Ring dichtet die beiden Teile ab, wenn die Verbindung korrekt angezogen ist.

BKS (Bundklemmstutzen) ist das Gegenstück mit einem erhabenen Bund, der zum NKS und zum O-Ring passt. Wählen Sie für einen Leopold CSC mit NKS einen BKS nach der passenden Norm, Reihe und Rohrabmessung.

NKS und BKS gehören zusammen. Prüfen Sie Flansch-Ø und Rohrabmessung in der Tabelle. Der Flansch-Ø allein reicht für die Auswahl nicht aus.

* XXX steht für die gewählte Höhe. ** Der Höhenbereich beträgt je nach Tabellenangabe 15-200 oder 15-400 mm und gibt keine Auskunft über den Lagerbestand. Verfügbare Höhen und Bestellnummer werden bei Bestellung bestätigt.

ASME / Reihe C

Wählen Sie zuerst Norm und Rohrabmessung. Lesen Sie den Flansch-Ø des Gegenstücks ab und wählen Sie das EC-Modell in derselben Zeile. Der Flansch-Ø bezieht sich auf den Clamp-Flansch des Gegenstücks. Der Außen-Ø des EC-Connectors ist separat angegeben.



EC-Connector
Abbildung ähnlich

Größe	Ø × Wanddicke (mm)	Gegenstück Flansch-Ø (mm)	Profil	Höhe** (mm)	CSC Außen-Ø (mm)	EC-Modell*
½"	12,7 × 1,65	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01270XXX-ASM
¾"	19,05 × 1,65	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01905XXX-ASM
1"	25,4 × 1,65	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0254XXX-ASM
1½"	38,1 × 1,65	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0381XXX-ASM
2"	50,8 × 1,65	77,5	NKS	15-400	112,0	EC-CSC0508XXX-ASM
2½"	63,5 × 1,65	91	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0635XXX-ASM
3"	76,2 × 1,65	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0762XXX-ASM
4"	101,6 × 2,11	130	NKS	15-400	173,0	EC-CSC1016XXX-ASM

NKS (Nutklemmstutzen) ist das Teil mit der Nut für den O-Ring. Alle CSC von Leopold haben einen NKS-Anschluss. Der O-Ring dichtet die beiden Teile ab, wenn die Verbindung korrekt angezogen ist.

BKS (Bundklemmstutzen) ist das Gegenstück mit einem erhabenen Bund, der zum NKS und zum O-Ring passt. Wählen Sie für einen Leopold CSC mit NKS einen BKS nach der passenden Norm, Reihe und Rohrabmessung.

NKS und BKS gehören zusammen. Prüfen Sie Flansch-Ø und Rohrabmessung in der Tabelle. Der Flansch-Ø allein reicht für die Auswahl nicht aus.

* XXX steht für die gewählte Höhe. ** Der Höhenbereich beträgt je nach Tabellenangabe 15-200 oder 15-400 mm und gibt keine Auskunft über den Lagerbestand. Verfügbare Höhen und Bestellnummer werden bei Bestellung bestätigt.