DIN / række A

Vælg efter standard og rørdimension. EF har en sporflange (NF) og samles med en bundflange (BF) samt O-ring. Tabellen skelner mellem modflangens udvendige Ø, boltcirklens Ø og selve EF-connectorens udvendige Ø.



EF-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	BF flange-Ø (mm)	Boltcirkel-Ø (mm)	EF udvendig Ø (mm)	Højde[2] (mm)	EF-model[3]
DN 10	13,0 × 1,5	54	37	87,0	25-200	EF-CSC01000XXX-DIN
DN 15	19 × 1,5	59	42	92,0	25-200	EF-CSC01500XXX-DIN
DN 20	23 × 1,5	64	47	97,0	25-200	EF-CSC02000XXX-DIN
DN 25	29 × 1,5	70	53	103,0	25-400	EF-CSC0250XXX-DIN
DN 32	35 × 1,5	76	59	109,0	25-400	EF-CSC0320XXX-DIN
DN 40	41,0 × 1,5	82	65	117,0	25-400	EF-CSC0400XXX-DIN
DN 50	53 × 1,5	94	77	129,0	25-400	EF-CSC0500XXX-DIN
DN 65	70 × 2	113	95	156,0	40-400	EF-CSC0650XXX-DIN
DN 80	85 × 2	133	112	180,0	40-400	EF-CSC0800XXX-DIN
DN 100	104 × 2	159	137	202,0	40-400	EF-CSC1000XXX-DIN
DN 125	129 × 2	183	161	226,0	40-400	EF-CSC1250XXX-DIN
DN 150	154 × 2	213	188	256,0	60-400	EF-CSC1500XXX-DIN

NF - Nutflansch (sporflange): Delen med rillen til O-ringen. BF - Bundflansch (bundflange): Modstykket med kraven, som sammen med sporflangen og O-ringen danner tætningen. EF bruger NF/BF-betegnelser; EC-clampforbindelsen bruger NKS/BKS.

Modstykke hos INOX: BF-serie 9851L (DIN 11864-2, lang) / 9851 (DIN 11853-2, kort). Vælg tilsvarende række og rørdimension. Kontrollér også antal bolte, gevind og pakning; Ø-mål alene bekræfter ikke kompatibilitet.

[2] Minimumshøjden er 25, 40 eller 60 mm afhængigt af modellen. De mindste modeller går op til 200 mm; øvrige op til 400 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Ved blind afslutning gælder særskilte højdebegrænsninger; kontakt Leopold Parts. [3] XXX angiver den valgte højde.

ISO / række B

Vælg efter standard og rørdimension. EF har en sporflange (NF) og samles med en bundflange (BF) samt O-ring. Tabellen skelner mellem modflangens udvendige Ø, boltcirklens Ø og selve EF-connectorens udvendige Ø.



EF-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	BF flange-Ø (mm)	Boltcirkel-Ø (mm)	EF udvendig Ø (mm)	Højde[2] (mm)	EF-model[3]
ISO 13,5	13,5 × 1,6	54	37	87,0	25-200	EF-CSC01350XXX-ISO
ISO 17,2	17,2 × 1,6	59	42	92,0	25-200	EF-CSC01720XXX-ISO
ISO 21,3	21,3 × 1,6	62	45	97,0	25-400	EF-CSC02130XXX-ISO
ISO 26,9	26,9 × 1,6	69	52	103,0	25-400	EF-CSC0269XXX-ISO
ISO 33,7	33,7 × 2	74	57	109,0	25-400	EF-CSC0337XXX-ISO
ISO 42,4	42,4 × 2	82	65	117,0	25-400	EF-CSC0424XXX-ISO
ISO 48,3	48,3 × 2	88	71	129,0	25-400	EF-CSC0483XXX-ISO
ISO 60,3	60,3 × 2	103	85	139,0	25-400	EF-CSC0603XXX-ISO
ISO 76,1	76,1 × 2	125	104	160,0	40-400	EF-CSC0761XXX-ISO
ISO 88,9	88,9 × 2,3	137	116	180,0	40-400	EF-CSC0889XXX-ISO
ISO 114,3	114,3 × 2,3	168	146	211,0	40-400	EF-CSC1143XXX-ISO

NF - Nutflansch (sporflange): Delen med rillen til O-ringen. BF - Bundflansch (bundflange): Modstykket med kraven, som sammen med sporflangen og O-ringen danner tætningen. EF bruger NF/BF-betegnelser; EC-clampforbindelsen bruger NKS/BKS.

Modstykke hos INOX: BF-serie 9851L (DIN 11864-2, lang) / 9851 (DIN 11853-2, kort). Vælg tilsvarende række og rørdimension. Kontrollér også antal bolte, gevind og pakning; Ø-mål alene bekræfter ikke kompatibilitet.

[2] Minimumshøjden er 25, 40 eller 60 mm afhængigt af modellen. De mindste modeller går op til 200 mm; øvrige op til 400 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Ved blind afslutning gælder særskilte højdebegrænsninger; kontakt Leopold Parts. [3] XXX angiver den valgte højde.

ASME / række C

Vælg efter standard og rørdimension. EF har en sporflange (NF) og samles med en bundflange (BF) samt O-ring. Tabellen skelner mellem modflangens udvendige Ø, boltcirklens Ø og selve EF-connectorens udvendige Ø.



EF-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	BF flange-Ø (mm)	Boltcirkel-Ø (mm)	EF udvendig Ø (mm)	Højde[2] (mm)	EF-model[3]
½"	12,7 × 1,65	54	37	87,0	25-200	EF-CSC01270XXX-ASM
¾"	19,05 × 1,65	59	42	92,0	25-200	EF-CSC01905XXX-ASM
1"	25,4 × 1,65	66	49	103,0	25-400	EF-CSC0254XXX-ASM
1½"	38,1 × 1,65	79	62	117,0	25-400	EF-CSC0381XXX-ASM
2"	50,8 × 1,65	92	75	129,0	25-400	EF-CSC0508XXX-ASM
2½"	63,5 × 1,65	107	89	139,0	25-400	EF-CSC0635XXX-ASM
3"	76,2 × 1,65	128	104	160,0	40-400	EF-CSC0762XXX-ASM
4"	101,6 × 2,11	157	135	202,0	40-400	EF-CSC1016XXX-ASM

NF - Nutflansch (sporflange): Delen med rillen til O-ringen. BF - Bundflansch (bundflange): Modstykket med kraven, som sammen med sporflangen og O-ringen danner tætningen. EF bruger NF/BF-betegnelser; EC-clampforbindelsen bruger NKS/BKS.

Modstykke hos INOX: BF-serie 9851L (DIN 11864-2, lang) / 9851 (DIN 11853-2, kort). Vælg tilsvarende række og rørdimension. Kontrollér også antal bolte, gevind og pakning; Ø-mål alene bekræfter ikke kompatibilitet.

[2] Minimumshøjden er 25, 40 eller 60 mm afhængigt af modellen. De mindste modeller går op til 200 mm; øvrige op til 400 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Ved blind afslutning gælder særskilte højdebegrænsninger; kontakt Leopold Parts. [3] XXX angiver den valgte højde.