DIN

Find standard og rørdimension først. Vælg clampkraven/ferrullen med den flange-Ø, der står på samme linje. Flange-Ø er modstykkets tilslutningsmål; CSC udvendig Ø er selve connectorens yderdiameter.



CSC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse / standard	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	Højde* (mm)	CSC-model*
DN10	13,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0100XXX-DIN
DN15	19,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0150XXX-DIN
DN20	23,0 × 1,5	34	68	15-200	CSC0200XXX-DIN
DN25	29,0 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0250XXX-DIN
DN40	41,0 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0400XXX-DIN
DN50	53,0 × 1,5	64	100	15-400	CSC0500XXX-DIN
DN65	70,0 × 2,0	91	131	15-400	CSC0650XXX-DIN
DN80	85,0 × 2,0	106	146	15-400	CSC0800XXX-DIN
DN100	104,0 × 2,0	119	170	15-400	CSC1000XXX-DIN
DN125	129,0 × 2,0	155	195	20-400	CSC1250XXX-DIN
DN150	154,0 × 2,0	183	230	20-400	CSC1500XXX-DIN

Hvilken del passer sammen med CSC? CSC er tanktilslutningen, som svejses i tanken. Modstykket på røret hedder en clampkrave eller ferrulle. Dens flange lægges mod CSC med en passende clamp-pakning imellem og fastholdes af CSC-systemets låsering.

Han eller hun? Almindelige clampforbindelser betegnes normalt ikke som han og hun. Bestil i stedet modstykket som en clampkrave/ferrulle med den standard, rørdimension og flange-Ø, der står i tabellen. Hos INOX findes clampkraver i serie 9862 og pakninger i serie 8863.

* XXX angiver valgt højde. De mindste DIN- og ASME-modeller går op til 200 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Kontakt Leopold Parts ved tvivl om valg af modstykke eller pakning.

ASME

Find standard og rørdimension først. Vælg clampkraven/ferrullen med den flange-Ø, der står på samme linje. Flange-Ø er modstykkets tilslutningsmål; CSC udvendig Ø er selve connectorens yderdiameter.



CSC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse / standard	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	Højde* (mm)	CSC-model*
½"	12,7 × 1,65	25,4	68	15-200	CSC01270XXX-ASM
¾"	19,05 × 1,65	25,4	68	15-200	CSC01905XXX-ASM
1"	25,4 × 1,65	50,5	85	15-400	CSC0254XXX-ASM
1½"	38,1 × 1,65	50,5	85	15-400	CSC0381XXX-ASM
2"	50,8 × 1,65	64	100	15-400	CSC0508XXX-ASM
2½"	63,5 × 1,65	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-ASM
3"	76,2 × 1,65	91	131	15-400	CSC0762XXX-ASM
4"	101,6 × 2,11	119	170	15-400	CSC1016XXX-ASM

Hvilken del passer sammen med CSC? CSC er tanktilslutningen, som svejses i tanken. Modstykket på røret hedder en clampkrave eller ferrulle. Dens flange lægges mod CSC med en passende clamp-pakning imellem og fastholdes af CSC-systemets låsering.

Han eller hun? Almindelige clampforbindelser betegnes normalt ikke som han og hun. Bestil i stedet modstykket som en clampkrave/ferrulle med den standard, rørdimension og flange-Ø, der står i tabellen. Hos INOX findes clampkraver i serie 9862 og pakninger i serie 8863.

* XXX angiver valgt højde. De mindste DIN- og ASME-modeller går op til 200 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Kontakt Leopold Parts ved tvivl om valg af modstykke eller pakning.

SMS / ISO 2852

Find standard og rørdimension først. Vælg clampkraven/ferrullen med den flange-Ø, der står på samme linje. Flange-Ø er modstykkets tilslutningsmål; CSC udvendig Ø er selve connectorens yderdiameter.



CSC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse / standard	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	Højde* (mm)	CSC-model*
DS/SMS 3008	25,0 × 1,2	50,5	85	15-400	CSC0250XXX-SMS
DS/SMS 3008	38,0 × 1,2	50,5	85	15-400	CSC0380XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	38,6 × 1,5	50,5	85	15-400	CSC0380XXX-SMS
DS/SMS 3008	51,0 × 1,2	64	100	15-400	CSC0510XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	51,6 × 1,5	64	100	15-400	CSC0510XXX-SMS
DS/SMS 3008	63,5 × 1,6	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	64,1 × 1,9	77,5	112	15-400	CSC0635XXX-SMS
DS/SMS 3008	76,1 × 1,6	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 101
DS/SMS 3008	76,1 × 2,0	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 102
ISO 2852/SMS 3017	76,7 × 1,9	91	131	15-400	CSC0761XXX-SMS 101
DS/SMS 3008	101,6 × 2,0	119	170	15-400	CSC1016XXX-SMS
ISO 2852/SMS 3017	102,5 × 2,45	119	170	15-400	CSC1016XXX-SMS

Hvilken del passer sammen med CSC? CSC er tanktilslutningen, som svejses i tanken. Modstykket på røret hedder en clampkrave eller ferrulle. Dens flange lægges mod CSC med en passende clamp-pakning imellem og fastholdes af CSC-systemets låsering.

Han eller hun? Almindelige clampforbindelser betegnes normalt ikke som han og hun. Bestil i stedet modstykket som en clampkrave/ferrulle med den standard, rørdimension og flange-Ø, der står i tabellen. Hos INOX findes clampkraver i serie 9862 og pakninger i serie 8863.

* XXX angiver valgt højde. De mindste DIN- og ASME-modeller går op til 200 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Kontakt Leopold Parts ved tvivl om valg af modstykke eller pakning.

SMS 76,1: Udførelse 101 er til 1,6 mm gods (og ISO 76,7 × 1,9); udførelse 102 er til 2,0 mm gods.

DIN / række A

Find standard og rørdimension først. Aflæs derefter flange-Ø på modstykket og vælg EC-modellen på samme linje. Flange-Ø er modstykkets clampflange, ikke EC-connectorens udvendige diameter.



EC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	Profil	Højde** (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	EC-model*
DN 10	13,0 × 1,5	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01000XXX-DIN
DN 15	19,0 × 1,5	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01500XXX-DIN
DN 20	23,0 × 1,5	50,5	NKS	15-200	85,5	EC-CSC0200XXX-DIN
DN 25	29,0 × 1,5	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0250XXX-DIN
DN 32	35,0 × 1,5	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0320XXX-DIN
DN 40	41,0 × 1,5	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0400XXX-DIN
DN 50	53 × 1,5	77,5	NKS	15-400	112,0	EC-CSC0500XXX-DIN
DN 65	70,0 × 2	91	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0650XXX-DIN
DN 80	85,0 × 2,0	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0800XXX-DIN
DN 100	104,0 × 2,0	130	NKS	15-400	173,0	EC-CSC1000XXX-DIN

NKS - Nutklemmstutzen (sporstykke): NKS er delen med en rille til O-ringen. Alle Leopolds CSC har NKS-tilslutning. O-ringen danner tætningen mellem de to dele, når samlingen spændes korrekt.

BKS - Bundklemmstutzen (kravestykke): BKS er modstykket med en ophøjet krave, der passer sammen med NKS-delen og O-ringen. Til en Leopold CSC med NKS vælges derfor et BKS-modstykke i den tilsvarende standard, række og rørdimension.

Husk: NKS og BKS hører sammen. Kontrollér både flange-Ø og rørdimension i tabellen; samme flange-Ø alene er ikke nok til at vælge det rigtige modstykke.

* XXX angiver valgt højde. ** Højdeområdet er 15-200 eller 15-400 mm som angivet i tabellen; det angiver ikke lagerførte højder. Tilgængelige højder og bestillingsnummer bekræftes ved ordre.

ISO / række B

Find standard og rørdimension først. Aflæs derefter flange-Ø på modstykket og vælg EC-modellen på samme linje. Flange-Ø er modstykkets clampflange, ikke EC-connectorens udvendige diameter.



EC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	Profil	Højde** (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	EC-model*
ISO 13,5	13,5 × 1,6	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01350XXX-ISO
ISO 17,2	17,2 × 1,6	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01720XXX-ISO
ISO 21,3	21,3 × 1,6	34	NKS	15-400	65,0	EC-CSC02130XXX-ISO
ISO 26,9	26,9 × 1,6	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0269XXX-ISO
ISO 33,7	33,7 × 2,0	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0337XXX-ISO
ISO 42,4	42,4 × 2	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0424XXX-ISO
ISO 48,3	48,3 × 2	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0483XXX-ISO
ISO 60,3	60,3 × 2,0	77,5	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0603XXX-ISO
ISO 76,1	76,1 × 2,0	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0761XXX-ISO
ISO 88,9	88,9 × 2,3	119	NKS	15-400	162,0	EC-CSC0889XXX-ISO

NKS - Nutklemmstutzen (sporstykke): NKS er delen med en rille til O-ringen. Alle Leopolds CSC har NKS-tilslutning. O-ringen danner tætningen mellem de to dele, når samlingen spændes korrekt.

BKS - Bundklemmstutzen (kravestykke): BKS er modstykket med en ophøjet krave, der passer sammen med NKS-delen og O-ringen. Til en Leopold CSC med NKS vælges derfor et BKS-modstykke i den tilsvarende standard, række og rørdimension.

Husk: NKS og BKS hører sammen. Kontrollér både flange-Ø og rørdimension i tabellen; samme flange-Ø alene er ikke nok til at vælge det rigtige modstykke.

* XXX angiver valgt højde. ** Højdeområdet er 15-200 eller 15-400 mm som angivet i tabellen; det angiver ikke lagerførte højder. Tilgængelige højder og bestillingsnummer bekræftes ved ordre.

ASME / række C

Find standard og rørdimension først. Aflæs derefter flange-Ø på modstykket og vælg EC-modellen på samme linje. Flange-Ø er modstykkets clampflange, ikke EC-connectorens udvendige diameter.



EC-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	Modstykke flange-Ø (mm)	Profil	Højde** (mm)	CSC udvendig Ø (mm)	EC-model*
½"	12,7 × 1,65	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01270XXX-ASM
¾"	19,05 × 1,65	34	NKS	15-200	65,0	EC-CSC01905XXX-ASM
1"	25,4 × 1,65	50,5	NKS	15-400	85,5	EC-CSC0254XXX-ASM
1½"	38,1 × 1,65	64	NKS	15-400	98,5	EC-CSC0381XXX-ASM
2"	50,8 × 1,65	77,5	NKS	15-400	112,0	EC-CSC0508XXX-ASM
2½"	63,5 × 1,65	91	NKS	15-400	131,0	EC-CSC0635XXX-ASM
3"	76,2 × 1,65	106	NKS	15-400	149,0	EC-CSC0762XXX-ASM
4"	101,6 × 2,11	130	NKS	15-400	173,0	EC-CSC1016XXX-ASM

NKS - Nutklemmstutzen (sporstykke): NKS er delen med en rille til O-ringen. Alle Leopolds CSC har NKS-tilslutning. O-ringen danner tætningen mellem de to dele, når samlingen spændes korrekt.

BKS - Bundklemmstutzen (kravestykke): BKS er modstykket med en ophøjet krave, der passer sammen med NKS-delen og O-ringen. Til en Leopold CSC med NKS vælges derfor et BKS-modstykke i den tilsvarende standard, række og rørdimension.

Husk: NKS og BKS hører sammen. Kontrollér både flange-Ø og rørdimension i tabellen; samme flange-Ø alene er ikke nok til at vælge det rigtige modstykke.

* XXX angiver valgt højde. ** Højdeområdet er 15-200 eller 15-400 mm som angivet i tabellen; det angiver ikke lagerførte højder. Tilgængelige højder og bestillingsnummer bekræftes ved ordre.

DIN / række A

Vælg efter standard og rørdimension. EF har en sporflange (NF) og samles med en bundflange (BF) samt O-ring. Tabellen skelner mellem modflangens udvendige Ø, boltcirklens Ø og selve EF-connectorens udvendige Ø.



EF-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	BF flange-Ø (mm)	Boltcirkel-Ø (mm)	EF udvendig Ø (mm)	Højde[2] (mm)	EF-model[3]
DN 10	13,0 × 1,5	54	37	87,0	25-200	EF-CSC01000XXX-DIN
DN 15	19 × 1,5	59	42	92,0	25-200	EF-CSC01500XXX-DIN
DN 20	23 × 1,5	64	47	97,0	25-200	EF-CSC02000XXX-DIN
DN 25	29 × 1,5	70	53	103,0	25-400	EF-CSC0250XXX-DIN
DN 32	35 × 1,5	76	59	109,0	25-400	EF-CSC0320XXX-DIN
DN 40	41,0 × 1,5	82	65	117,0	25-400	EF-CSC0400XXX-DIN
DN 50	53 × 1,5	94	77	129,0	25-400	EF-CSC0500XXX-DIN
DN 65	70 × 2	113	95	156,0	40-400	EF-CSC0650XXX-DIN
DN 80	85 × 2	133	112	180,0	40-400	EF-CSC0800XXX-DIN
DN 100	104 × 2	159	137	202,0	40-400	EF-CSC1000XXX-DIN
DN 125	129 × 2	183	161	226,0	40-400	EF-CSC1250XXX-DIN
DN 150	154 × 2	213	188	256,0	60-400	EF-CSC1500XXX-DIN

NF - Nutflansch (sporflange): Delen med rillen til O-ringen. BF - Bundflansch (bundflange): Modstykket med kraven, som sammen med sporflangen og O-ringen danner tætningen. EF bruger NF/BF-betegnelser; EC-clampforbindelsen bruger NKS/BKS.

Modstykke hos INOX: BF-serie 9851L (DIN 11864-2, lang) / 9851 (DIN 11853-2, kort). Vælg tilsvarende række og rørdimension. Kontrollér også antal bolte, gevind og pakning; Ø-mål alene bekræfter ikke kompatibilitet.

[2] Minimumshøjden er 25, 40 eller 60 mm afhængigt af modellen. De mindste modeller går op til 200 mm; øvrige op til 400 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Ved blind afslutning gælder særskilte højdebegrænsninger; kontakt Leopold Parts. [3] XXX angiver den valgte højde.

ISO / række B

Vælg efter standard og rørdimension. EF har en sporflange (NF) og samles med en bundflange (BF) samt O-ring. Tabellen skelner mellem modflangens udvendige Ø, boltcirklens Ø og selve EF-connectorens udvendige Ø.



EF-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	BF flange-Ø (mm)	Boltcirkel-Ø (mm)	EF udvendig Ø (mm)	Højde[2] (mm)	EF-model[3]
ISO 13,5	13,5 × 1,6	54	37	87,0	25-200	EF-CSC01350XXX-ISO
ISO 17,2	17,2 × 1,6	59	42	92,0	25-200	EF-CSC01720XXX-ISO
ISO 21,3	21,3 × 1,6	62	45	97,0	25-400	EF-CSC02130XXX-ISO
ISO 26,9	26,9 × 1,6	69	52	103,0	25-400	EF-CSC0269XXX-ISO
ISO 33,7	33,7 × 2	74	57	109,0	25-400	EF-CSC0337XXX-ISO
ISO 42,4	42,4 × 2	82	65	117,0	25-400	EF-CSC0424XXX-ISO
ISO 48,3	48,3 × 2	88	71	129,0	25-400	EF-CSC0483XXX-ISO
ISO 60,3	60,3 × 2	103	85	139,0	25-400	EF-CSC0603XXX-ISO
ISO 76,1	76,1 × 2	125	104	160,0	40-400	EF-CSC0761XXX-ISO
ISO 88,9	88,9 × 2,3	137	116	180,0	40-400	EF-CSC0889XXX-ISO
ISO 114,3	114,3 × 2,3	168	146	211,0	40-400	EF-CSC1143XXX-ISO

NF - Nutflansch (sporflange): Delen med rillen til O-ringen. BF - Bundflansch (bundflange): Modstykket med kraven, som sammen med sporflangen og O-ringen danner tætningen. EF bruger NF/BF-betegnelser; EC-clampforbindelsen bruger NKS/BKS.

Modstykke hos INOX: BF-serie 9851L (DIN 11864-2, lang) / 9851 (DIN 11853-2, kort). Vælg tilsvarende række og rørdimension. Kontrollér også antal bolte, gevind og pakning; Ø-mål alene bekræfter ikke kompatibilitet.

[2] Minimumshøjden er 25, 40 eller 60 mm afhængigt af modellen. De mindste modeller går op til 200 mm; øvrige op til 400 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Ved blind afslutning gælder særskilte højdebegrænsninger; kontakt Leopold Parts. [3] XXX angiver den valgte højde.

ASME / række C

Vælg efter standard og rørdimension. EF har en sporflange (NF) og samles med en bundflange (BF) samt O-ring. Tabellen skelner mellem modflangens udvendige Ø, boltcirklens Ø og selve EF-connectorens udvendige Ø.



EF-Connector
Illustrationsbillede

Størrelse	Rør Ø × gods (mm)	BF flange-Ø (mm)	Boltcirkel-Ø (mm)	EF udvendig Ø (mm)	Højde[2] (mm)	EF-model[3]
½"	12,7 × 1,65	54	37	87,0	25-200	EF-CSC01270XXX-ASM
¾"	19,05 × 1,65	59	42	92,0	25-200	EF-CSC01905XXX-ASM
1"	25,4 × 1,65	66	49	103,0	25-400	EF-CSC0254XXX-ASM
1½"	38,1 × 1,65	79	62	117,0	25-400	EF-CSC0381XXX-ASM
2"	50,8 × 1,65	92	75	129,0	25-400	EF-CSC0508XXX-ASM
2½"	63,5 × 1,65	107	89	139,0	25-400	EF-CSC0635XXX-ASM
3"	76,2 × 1,65	128	104	160,0	40-400	EF-CSC0762XXX-ASM
4"	101,6 × 2,11	157	135	202,0	40-400	EF-CSC1016XXX-ASM

NF - Nutflansch (sporflange): Delen med rillen til O-ringen. BF - Bundflansch (bundflange): Modstykket med kraven, som sammen med sporflangen og O-ringen danner tætningen. EF bruger NF/BF-betegnelser; EC-clampforbindelsen bruger NKS/BKS.

Modstykke hos INOX: BF-serie 9851L (DIN 11864-2, lang) / 9851 (DIN 11853-2, kort). Vælg tilsvarende række og rørdimension. Kontrollér også antal bolte, gevind og pakning; Ø-mål alene bekræfter ikke kompatibilitet.

[2] Minimumshøjden er 25, 40 eller 60 mm afhængigt af modellen. De mindste modeller går op til 200 mm; øvrige op til 400 mm. Højdeområdet angiver ikke lagerstatus. Ved blind afslutning gælder særskilte højdebegrænsninger; kontakt Leopold Parts. [3] XXX angiver den valgte højde.